



K-FLEX EC / EC ADESIVO / EC-H ROLOS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Limite da temperatura	+110 °C (+85 °C EC ADESIVO)	
Condutibilidade térmica λ W/(m·K) L10/91 EN ISO 8497 (DIN 52613)	Espessuras $\leq$ 25mm	Espessuras $>$ 25mm
	-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
	0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
	+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
	+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
Avaliação do risco de corrosão	EN 13468; pH neutral (7 $\pm$ 1)	
Resistência de permeabilidade do factor μ EN 12086 (DIN 52615)	$\geq$ 7000	
Reacção ao fogo	Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1 Cl. 1 (I), M1 (E), BS 476 PT 7 CL 1 (UK)	

L'ISOLANTE K-FLEX reserva-se o direito de modificar os dados e as especificações técnicas sem aviso prévio.

K-FLEX EC



K-FLEX EC



K-FLEX EC
Comprimento standard 2 m

K-FLEX EC-H ROLOS

K-FLEX EC AD
EC PRÉ-CORTADO
AUTOADESIVO

Aplicações:

Aquecimento e canalizações
Ar condicionado

$\mu \geq 7000$
Certificado EN 13468
Sem HCFC - CFC
Fogo: Euroclass BS3d0

K-FLEX EC



com **K-FLEX
EC ADESIVO**
**ECONOMIZA NO
TEMPO
DE INSTALAÇÃO**

**ATÉ
50%**

G A M A

Tubos 2 m	ESPESSURAS:	DIÂMETROS:
	6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 30 - 40 - 50 - 55 - 60 mm	de 10 a 168 mm

**K-FLEX**

K-FLEX EC-H ROLOS



ROLOS
Dimensões da caixa:
485 x 485 x 285 mm

Solução inteligente para canalizações

- Nova e prática embalagem, projectada para facilitar a utilização
- Facilidade de instalação devido à elevada flexibilidade e elasticidade do produto
- Redução dos resíduos
- Isolamento de alta performance

K-FLEX EC-H ROLOS

Facilidade de utilização

Uma abertura na tampa da caixa permite a fácil remoção do tubo de isolamento, mantendo o produto remanescente de modo ordenado e intacto.

Precisão nos cortes

A régua impressa na margem da caixa permite medir a quantidade de isolamento necessária e fazer cortes milimétricos. Permite eliminar os desperdícios de material e diminuir o consumo de cola e de fita adesiva.

Melhor protecção do isolamento no local de trabalho

Não há mais desperdício de material devido a rupturas ou danos durante o transporte.

G A M A

EC-H Rolos

ESPESSURAS mm	6	9	13
Ø tubo mm	m/caixa	m/caixa	m/caixa
6	90	60	
8	80	56	
10	70	51	35
12	60	50	30
15	57	41	26
18	45	35	25
20	45	35	23
22	35	29	21
28	30	21	15
35			12



K-FLEX EC ADESIVO



com **K-FLEX EC ADESIVO**
ECONOMIZA NO
 TEMPO DE INSTALAÇÃO

ATÉ 50%



**NOVO SISTEMA
 DE ADESIVO
 RÁPIDO**

Novo sistema adesivo
 rápido fácil manuseio

Economize 50%
 tempo de instalação

Convenientes guias
 internas que
 facilitam e agilizam a
 instalação

K-FLEX EC ADESIVO

O novo K-Flex **EC ADESIVO**, é feito de forma a aplicar o adesivo sobre a mesma linha de produção. Esta tecnologia revolucionária, de aplicar o adesivo em ambos os lados do isolamento pré-cortado e sua protecção com fitas protectoras, de modo que a quando da instalação, só tem que remover e selar, economizando tempo e custos de instalação.

O novo K-flex **EC ADESIVO**, elevou as características de desempenho graças ao novo sistema auto-adesivo que reduz significativamente o uso de adesivos de contacto, permitindo melhores condições de trabalho e cumprimento dos requisitos de segurança.

G A M A

Tubos
 2m

ESPESSURAS

9 - 13 - 19 mm

DIÂMETRO:

de 6 a 114 mm

